

1	JEL	M-AB-18												
2	MEGNEVEZÉS	MEGLÉVŐ KORSZERŰ NYÍLÁSSZÁRÓ ÚJ HŐSZIGETELÉS MIATT ABLAKBÉLLETET ÁTÉPÍTENI SZÜKSÉGES												
3	MÉRET	SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:								1600/2000				
4	DARABSZÁM (KÜSZÖB)	SZINT:		-1.EM	FSZ	1.EM	2.EM	3.EM	4.EM	5.EM	6.EM		ÖSSZESEN:	
		ÖSSZ.:		0	14	0	0	0	0	0	0	0		
5	FALSZERKEZET	20	cm SILKA falazat											
		15	cm hőszigetelés											
		4	cm légrés											
		1	cm nagyeleemes burkolat											
		40	cm ÖSSZESEN											
6	TOK	TÍPUSA: JANKO BIG 80			ANYAGA: hőhídmentes fa			FELÜLETE:			SZÍNE:			
7	SZÁRNY	TÍPUSA: JANKO BIG 80			ANYAGA: hőhídmentes fa			FELÜLETE:			SZÍNE:			
8	VASALAT	PÁNT	TÍPUSA:			ANYAGA: acél			FELÜLETE: gyári			SZÍNE:		
		KILINCS	TÍPUSA:						ANYAGA: acél					
		KILINCS:	<input checked="" type="checkbox"/>		GOMB:		<input type="checkbox"/>		EGYÉB:		<input type="checkbox"/>			
		ZÁR	ELEKTROMOS:		<input type="checkbox"/>		KÁRTYÁS:		<input type="checkbox"/>		FŐKULCS:		<input type="checkbox"/>	
		WC ZÁR:	<input type="checkbox"/>		EGYÉB:									
9	ÜVEGEZÉS	6.6 VSG -20 Ar -10 SR			(ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30)			ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE:			Ug=1,1W/m2K			
10	PÁRKÁNY	alumínium lemez												
11	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ:			<input type="checkbox"/>			NYITÁSÉRZÉKELŐ:			<input type="checkbox"/>			
		EGYÉB:			xxxxxx			AUTOMATA KÜSZÖB:			<input type="checkbox"/>			
12	KÖVETELMÉNYEK	TŰZGÁTLÁS:			HANGGÁTLÁS: Rw+Ctr=40 dB			LÉGZÁRÁS (MSZ):						
		BIZTONSÁG:			EGYÉB:									
13	MEGJEGYZÉS	MÉRETEK A GYÁRTÁSELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A NYÍLÁSSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁSELŐTT! A vasalatokra mintát kell bemutatni												

M=1:50

